



## ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO

### Painéis ISOTERME - PUR ( Standard )

TIPO	Tipo da face exterior	Tipo da face interior	Espessuras (mm)	Largura útil (mm)	Tipo de espuma e Densidade	Material da chapa exterior	Acabamento da chapa exterior	Material da chapa interior	Acabamento da chapa interior	
S	ISO 40S L/G	NERVURADO	NERVURADO	40	1185	PUR-A 40Kg/m <sup>3</sup> ± 2	aço DX51D	PRELACADO	aço DX51D	GALVANIZADO
	ISO 40S L/L	NERVURADO	NERVURADO	40	1185	PUR-A 40Kg/m <sup>3</sup> ± 2	aço DX51D	PRELACADO	aço DX51D	PRELACADO
	ISO 60S/160S L/G	NERVURADO	NERVURADO	60-80-100-120-160	1185	PUR-A 40Kg/m <sup>3</sup> ± 2	aço DX51D	PRELACADO	aço DX51D	GALVANIZADO
		LISO	NERVURADO							
	ISO 60S/160S L/L	NERVURADO	NERVURADO	60-80-100-120-160	1185	PUR-A 40Kg/m <sup>3</sup> ± 2	aço DX51D	PRELACADO	aço DX51D	PRELACADO
		LISO	LISO							
ISO 60S/160S P/L	NERVURADO	NERVURADO	60-80-100-120-160	1185	PUR-A 40Kg/m <sup>3</sup> ± 2	aço DX51D	PLASTISOL	aço DX51D	PRELACADO	
	LISO	LISO								
ISO 60S/160S I/L	NERVURADO	NERVURADO	60-80-100-120-160	1185	PUR-A 40Kg/m <sup>3</sup> ± 2	aço inox AISI 304	INOX	aço DX51D	PRELACADO	
	LISO	LISO								
C	ISO 80C/240C L/G	NERVURADO	NERVURADO	80-100-130-150 180-200-220-240	1226	PUR-A 40Kg/m <sup>3</sup> ± 2	aço DX51D	PRELACADO	aço DX51D	GALVANIZADO
		LISO	LISO							
	ISO 80C/240C L/L	NERVURADO	NERVURADO	80-100-130-150 180-200-220-240	1226	PUR-A 40Kg/m <sup>3</sup> ± 2	aço DX51D	PRELACADO	aço DX51D	PRELACADO
		LISO	LISO							
T	ISO 55T/100T G/L	TRAPEZOIDAL	NERVURADO	55-80-100	1015	PUR-A 40Kg/m <sup>3</sup> ± 2	aço DX51D	GALVANIZADO	aço DX51D	PRELACADO
	ISO 55T/100T L/L	TRAPEZOIDAL	NERVURADO	55-80-100	1015	PUR-A 40Kg/m <sup>3</sup> ± 2	aço DX51D	PRELACADO	aço DX51D	PRELACADO

### Painéis ISOTERME - PIR ( B s2 d0 )

De acordo com a norma do Decreto-Lei Nº. 220/2008 de 12 de Novembro

TIPO	Tipo da face exterior	Tipo da face interior	Espessuras (mm)	Largura útil (mm)	Tipo de espuma e Densidade	Material da chapa exterior	Acabamento da chapa exterior	Material da chapa interior	Acabamento da chapa interior	
S	ISO 40S L/G	NERVURADO	NERVURADO	40	1185	PIR 45Kg/m <sup>3</sup> ± 2	aço DX51D	PRELACADO	aço DX51D	GALVANIZADO
	ISO 40S L/L	NERVURADO	NERVURADO	40	1185	PIR 45Kg/m <sup>3</sup> ± 2	aço DX51D	PRELACADO	aço DX51D	PRELACADO
	ISO 60S/160S L/G	NERVURADO	NERVURADO	60-80-100-120-160	1185	PIR 45Kg/m <sup>3</sup> ± 2	aço DX51D	PRELACADO	aço DX51D	GALVANIZADO
LISO		NERVURADO								

A GERÊNCIA